

CORDPLAST®

THERMOCORD NEOPRENE 150°C-2S



IMPIEGO

Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale incorporata in filo d'acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro. Aspirazione e ventilazione industriale. Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per autoveicoli.



COLORE

Nero.

DIAMETRI DI PRODUZIONE

19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 -
51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 64 - 65 - 70 - 76 - 80 -
83 - 90 - 95 - 102 - 114 - 120 - 127 - 130 - 140 -
152 - 160 - 165 - 170 - 180 - 203 - 229 - 254 -
305



TEMPERATURA

-55°C / +130°C, con punte fino a 150°C
-67°F / +266°F



LUNGHEZZA

mt 4

mm	gr/mt	Bar*	Mm/ca*	mm
19	110	3.0	7300	9
25	185	2.8	7100	12
38	305	2.6	6000	18
51	360	2.6	5200	24
63	485	2.4	4600	31
76	580	2.2	4300	38
89	690	2.0	4000	44
95	730	1.9	3700	49
102	770	1.9	3500	52
114	845	1.5	3000	60
127	925	1.4	2400	69
152	1200	1.2	1700	75
178	1430	1.0	1200	90
203	1650	0.7	900	101
254	2090	0.5	700	150
305	2550	0.3	500	200